

# MAXIMA 250



**TECNO  
INCOLLAGGI**

*Melting unit for Hot Melt adhesives*  
**Applicatori per adesivi termo-fusibili**

# MAXIMA 250

*Traditional and reactive hot melt adhesive applicators  
mod. MAXIMA 250*

<b>Dimensions</b>	<b>1940x1160x1430 mm</b>
<b>Tank capacity</b>	<b>250 l</b>
<b>Melting capacity*</b>	<b>600 kg/h</b>
<b>Electrical power</b>	<b>50 kW</b>
<b>Tension</b>	<b>400 V+N+G</b>

\* Varied according to adhesive's type

MAXIMA 250 has been developed to supply any kind of adhesives: EVA, polyolefin, polyamide, or rubber.

MAXIMA 250 can be fed in automatically. MAXIMA 250 is suitable for manual, automatic and spray mode.

Several options (additional grids) are available according to the adhesive's type.

*Applicatore per hot melt  
mod. MAXIMA 250*

<b>Dimensioni</b>	<b>1940x1160x1430 mm</b>
<b>Capacità vasca</b>	<b>250 lt</b>
<b>Capacità di fusione*</b>	<b>600 kg/ora</b>
<b>Potenza</b>	<b>50 kW</b>
<b>Tensione</b>	<b>400 V+N+T</b>

\* Variabile secondo il tipo di adesivo

Gli applicatori MAXIMA 250 sono stati progettati per l'applicazione di qualsiasi tipo di adesivo: EVA, poliolefinico, poliammidico, o gomma.

MAXIMA 250 può essere caricata in automatico. MAXIMA 250 può funzionare in modo manuale, automatico e spray.

Parecchie opzioni sono disponibili secondo il tipo di adesivo.

## STANDARD FEATURES

- Tank with teflon coating
- Microprocessor for temperature control up to 250°C with weekly program for automatic pre ignition
- Economy function
- Gear pump with safety valve
- 2 or 8 grids available
- Structure in painted welded steel
- Hermetic lid
- Pre equipped for 4 tubes and 4 heads

## CARATTERISTICHE STANDARD

- Vasca teflonata
- Microprocessore per controllo temperature fino a 250°C con preaccensione settimanale per ogni canale
- Funzione economy
- Pompa ad ingranaggi con valvola di sicurezza
- 2 o 8 griglie disponibili
- Struttura in acciaio verniciato
- Coperchio a tenuta ermetica
- Collegamento con 4 tubi e 4 teste



Testa di spalmatura RTS  
Spreading head RTS



Caricamento automatico da fusti  
Automatic drum loading



Caricamento automatico granuli  
Automatic granulates loading system



**TECNO INCOLLAGGI**  
ADHESIVE TECHNOLOGY AND AUTOMATION

**TECNO INCOLLAGGI s.r.l.**

24050 Zanica (BG) Italy - Via Borsellino Zona indust. N° 5

Tel. +39 035/670.729 • Fax +39 035/675.628

web: [www.tecnoincollaggi.com](http://www.tecnoincollaggi.com) • e-mail: [info@tecnoincollaggi.com](mailto:info@tecnoincollaggi.com)